



FAJAS TRANSPORTADORAS

Los datos técnicos aquí facilitados son correctos salvo error de transcripción.

Históricamente, las formulaciones han tenido diferentes nombres comerciales según el mercado. Nuestros técnicos comerciales le ayudarán a encontrar la calidad que se ajusta a sus necesidades.

Por favor, contáctenos, estaremos encantados de atenderle.

FAJAS TRANSPORTADORAS

Nuestras fajas transportadoras trabajan de acuerdo con el material que es fabricado.

TRABAJO EN ALTA TEMPERATURA: Fabricada íntegramente en caucho EPDM o caucho cloro-butilo, con altos estándares de calidad en el montaje y vulcanización. La carcasa de este producto tiene una gran adherencia tras el tratamiento especial de revestimiento y de conformación. Bajo temperatura normal de trabajo, por debajo de 180°C, la banda es baja en la elongación, excelente en anti-abrasión, y puede soportar 250°C de temperatura durante un corto tiempo. La banda es adecuada para su uso con cemento, industria metalúrgica y de acero.

TRABAJO EN CONDICIONES NORMALES: Fabricada íntegramente en caucho SBR natural antiabrasivo, con altos estándares de calidad en el montaje y vulcanización. La carcasa de este producto tiene una gran adherencia tras el tratamiento especial de revestimiento y de conformación.

Características Técnicas

✓ Según el material de fabricación

Inserciones

- ✓ CC (Inserción de algodón)
- ✓ NN (Inserción de Nylon)
- ✓ EP (Inserción de Poliéster)

Presentación:

Rollos / Piezas

Espesor: 3/8 - 1/4"

Ancho: 1Mt / 1.20Mt / 1.50Mt

Largo: 50Mt

Con y sin Inserción de lona)

FAJAS TRANSPORTADORAS



Propiedades:

Faja transportadora resistente a la abrasión, apta para transportar materiales pesados bajo condiciones de trabajo normales

Presentación:

Rollos

Ancho: 1Mt / 1.20Mt / 1.50Mt

Largo: 50Mt

Color: Negro

Acabado: liso

Espesor: A pedido

Inserción: CC (algodón)

NN (Nylon)

EP (Poliéster)

