



PLANCHA DE CAUCHO БГДИСНА ДЕ САНСНО NEOPRENO - CR НЕОЪБЕНО - СВ

Los datos técnicos aquí facilitados son correctos salvo error de transcripción.

Históricamente, las formulaciones han tenido diferentes nombres comerciales según el mercado. Nuestros técnicos comerciales le ayudarán a encontrar la calidad que se ajusta a sus necesidades.

Por favor, contáctenos, estaremos encantados de atenderle.

PLANCHA DE CAUCHO NEOPRENO - C

CR o Cloropreno también conocido bajo el nombre comercial Neopreno®. Destaca por tener una equilibrada combinación de propiedades que la convierte en el caucho multifuncional por excelencia.

La plancha de Cloropreno se utiliza para hacer juntas aislantes y recubrimientos para la protección de aquellos entornos que estén en contacto con aceites y otros productos químicos. Se puede utilizar incluso en aplicaciones exteriores ya que resiste bien los cambios de temperatura, la acción del ozono y la climatología adversa

Propiedades

- ✓ Buenas propiedades mecánicas y de abrasión.
- ✓ Resiliencia aceptable en vulcanizados con durezas a partir de 60° Shore A
- ✓ Convenientemente protegido presenta una buena resistencia a la temperatura y el ozono.
- ✓ Disponemos de plancha cloropreno autoextinguible.
- ✓ Buena adhesión al metal.
- ✓ Campo de temperaturas: entre -25° y 125°C.
- ✓ Resistencia química; resistente a productos químicos inorgánicos excepto ácidos oxidantes y halógenos. No resiste a la mayoría de compuestos orgánicos, excepto alcoholes. Moderada resistencia a los hidrocarburos alifáticos.

Características Técnicas

- | | |
|----------------------------|------------------------|
| ✓ DENSITY / DENSIDAD: | 1.50 g/cm ³ |
| ✓ ELONGATION / ELONGACIÓN: | 250% |
| ✓ STRENGTH / FUERZA | >= 3.5 Mpa |
| ✓ HARDNESS / DUREZA: | 65° ± 5 Shore A |
| ✓ Campo de temperaturas: | entre -30°C a +90°C |

Presentación:

Rollos / Piezas

Espesor: 1/16" a 1"

Ancho: 1Mt / 1.20Mt / 1.50Mt

Largo: 5Mt / 10Mt

Con y sin Inserción de lona

