



WATER STOP

WATER STOP

Los datos técnicos aquí facilitados son correctos salvo error de transcripción.

Históricamente, las formulaciones han tenido diferentes nombres comerciales según el mercado. Nuestros técnicos comerciales le ayudarán a encontrar la calidad que se ajusta a sus necesidades.

Por favor, contáctenos, estaremos encantados de atenderle.

WATER STOP

Nuestro producto esta formulado con 70% de caucho natural, cargas reforzantes, acelerantes, antiozonantes, antioxidantes y aditivos. Contamos con un reómetro para verificar que la formulación se mantenga constante.

El perfil Water Stop, es una cinta de caucho natural con propiedades mecánicas, compresión, tracción y corte. Se utilizan en el sellado estanco de los diferentes tipos de juntas que se presentan en las construcciones, ya se trate de juntas de dilatación o de trabajo con altas presiones de agua.

USOS: *Para la contención de agua con o sin presión en juntas constructivas tales como: presas, canales, tanques de agua, plantas de tratamiento de agua, piscinas, represas, alcantarillas, muros de contención, etc.*

ALMACENAMIENTO: Almacenar en lugar fresco y seco, bajo techo, protegido de rayos UV, lluvia e intemperie. No apoyar sobre elementos punzantes.

Temperatura de almacenamiento: +5 a 30 grados centígrados

PRESENTACION: 4", 6", 8", 10" y 12".

DATOS TECNICOS:

Tipo de goma	: Caucho natural.
Dureza	: 75/80 Shore A.
Color	: Negro
Densidad	: 1.4 gr/cc ± 0.2
Temperatura de trabajo:	-15 a 70 °C
Esfuerzo de tensión	: Buena
Elongación en la rotura	: Buena
Resistencia ozono	: Buena
Acido diluidos	: Bueno
Bases diluidas	: Bueno
Agua y vapor	: Bueno